

??????

Пачка (<https://pachca.com>) — это корпоративный мессенджер для работы и бизнеса.

Подключение Пачки к Blitz Identity Provider выполняется по протоколу **OAuth 2.0** и состоит из настройки на стороне Blitz Identity Provider и передачи параметров в команду поддержки Пачки.

Важно:

В инструкции для примера указано, что Пачка расположена на домене `https://auth.pachca.com`, а Blitz IDP установлен на домене `https://login.company.com`. Уточните ваши адреса перед применением инструкции.

?????????? ?? ?????????? Blitz Identity Provider

В консоли управления **Blitz Identity Provider** перейдите в раздел **Приложения** и выполните следующие действия:

1. **Создайте** новое приложение, задав его базовые настройки:

- **Идентификатор (entityID или client_id):** `pachca`
- **Название:** `Pachca`
- **Домен:** `https://auth.pachca.com`

Новое приложение

Идентификатор (entityID или client_id)	<input type="text" value="pachca"/>
	<small>Идентификатор приложения. Используется для идентификации приложения при доступе по протоколу SAML (соответствует entityID) и OAuth 2.0 (соответствует client_id).</small>
Название	<input type="text" value="Pachca"/>
	<small>Отображаемое пользователям имя приложения. Используется только внутри Blitz Identity Provider.</small>
Домен	<input type="text" value="https://auth.pachca.com"/>

2. Нажмите **Сохранить**.

- Далее нажмите на приложение Пачки и перейдите в **Протоколы** и выберите `OAuth 2.0` и нажмите **Сконфигурировать**. Вам будут доступны секретные параметры, которые необходимо сообщить команде поддержки Пачки: `client_id` и `client_secret`
- Отредактируйте параметры приложения **Префиксы ссылок возврата**: введите ссылку, которую вам сообщит команда поддержки Пачки

Настройки взаимодействия с приложением

Секрет (client_secret)	<input type="password" value="....."/>
Секретный ключ подключаемого приложения (client_secret). Если указан, то именно этот секрет должен использоваться подключенным приложением при обращении к Blitz Identity Provider	
Дополнительный секрет (client_secret)	<input type="password" value="Укажите дополнительный секрет для аутентификации приложения"/>
Дополнительный секретный ключ подключаемого приложения (client_secret). Если указан, то может использоваться в качестве альтернативы к основному секрету	
Предопределенная ссылка возврата (redirect_uri)	<input type="text" value="Введите предопределенный redirect_uri"/>
URL, на который по умолчанию будет переадресован пользователь после прохождения авторизации (redirect_uri)	
Префиксы ссылок возврата	<input type="text" value="Для добавления нового префикса введите его и нажмите Enter"/>
Префикс используется для проверки ссылок возврата (redirect_uri). Если в запросе на аутентификацию указана ссылка возврата и она не соответствует ни одному из указанных префиксов, то в аутентификации будет отказано	

- Нажмите **Сохранить**.
- Необходимо отправить команде поддержки Пачки ссылку на адрес сервера или сразу OIDC well-known URL. Обычно он имеет вид `<домен_blitz_idp>/blitz/.well-known/openid-configuration`

Совет:

После прохождения всех шагов и завершения настроек со стороны команды поддержки Пачки рекомендуем проверить корректность входа в Пачку: `https://app.pachca.com/` (выбрать вариант "Войти через SSO")

Версия #5

Editor создал 27 апреля 2026 14:39:00

Editor обновил 13 мая 2026 08:06:11