
Вход в консоль управления через SSO

В примере будет рассмотрен способ настройки входа в консоль управления через текущую установку Blitz Identity Provider. В качестве атрибута с ролями будет использован атрибут `memberOf`.


Регистрация приложения

В консоли Blitz Identity Provider в разделе `Приложения` необходимо зарегистрировать приложение, от имени которого сервис `blitz-console` будет обращаться к сервису `blitz-idp`.




Основные параметры приложения:


- В настройке `Префиксы ссылок возврата` указать домен установки Blitz Identity Provider.
- В настройке `Допустимые разрешения` указать scope `openid`.



- В настройке `Метод аутентификации при обращении к сервису выдачи маркеров` указать `client secret post`.



- В настройке `Добавляемые в маркер идентификации (id_token) утверждения` указать название `claim`, в котором будут передаваться роли.



Настройки консоли управления

В конфигурационном файле `console.conf` необходимо задать следующие параметры:

```
"login" : {
      "fp" : {
         "authUri" : "https://demo.identityblitz.com/blitz/oauth/ae",
         "clientId" : "blitz-console",
         "clientSecret" : "client-secret-value",
         "logoutUrl" :
"https://demo.identityblitz.com/blitz/login/logout?post_logout_redirect_uri=https://demo.identityblitz.com/blitz/console",
         "roleClaim" : "memberOf",
         "scopes" : [
            "openid"
         ],
         "subjectClaim" : "sub",
         "tokenUri" : "https://demo.identityblitz.com/blitz/oauth/te"
      }
```

```
  },
  "net" : {
     "domain" : "demo.identityblitz.com"
  }
```

Подробное описание параметров представлено в документации.

Маппинг групп на роли консоли управления

В конфигурационном файле `credentials` необходимо создать роль с названием соответствующим значению, которое будет приходить в `roleClaim`, и необходимыми правами доступа.

```
{
        "name" : "cn=blitz-console-adm,ou=groups,ou=demo,dc=reaxoft,dc=loc",
        "privileges" : [
           "w_app",
           "w_system",
           "w_ui",
           "w_user",
           "r_audit"
        ]
},
```

Подробное описание прав доступа представлено в документации.

Версия #2
Superadmin создал 2024-08-14 19:07:38 UTC
Обновлено 2025-10-31 13:18:50 UTC